



## EUROSPRINT ES-200 BODENFRÄSMASCHINE

Motor	1,8 kW, 2,2 kW (Elektro) / 5,5 PS (Benzin)
Arbeitsbreite	200 mm
Masse (B x L x H)	36 x 90 x 100 cm
Gewicht	53 - 59 kg

Artikelnummer: ES-200  
Kategorie: Aufrauen - Abtragen



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Modelle ES-200 sind bestens geeignet für kleinere und mittlere Bodenflächen. Die leichte Bodenfräsmaschine ist ideal bei platz-kritischen Anwendungen. Das Leichtgewicht ist mit verschiedenen Werkzeugen nahezu überall einsetzbar - schneller Transport und leichte Bedienung. Stundenleistungen von 30-50 qm, je nach Beschaffenheit der Oberfläche (Stahl, Beton, Stein, Holz od. Asphalt)

### ANWENDUNGSFELDER

- **Abfräsen** von Beton, Asphalt, Markierungen, Niveaudifferenzen, Gummiablagerungen, Kunststoff-Belägen und Schmutzkrusten
- **Aufrauen** von Betonflächen und Betonstrassen, Oberflächenfräsen von Asphalt
- **Entfernen** von alten Farbanstrichen, Thermoplastikmaterial, Hard Tops, Tennisplätzen und Sportanlagen
- **Schneiden** von Fugen in Beton (Rillieren)
- **Entrosten** auf Schiffdecks, von Tanks und Behältern
- **Abschlagen** von Walzhaut und Verkrustungen
- **Reinigen** von Industrie-Böden, Rampen, Einfahrten und Parkflächen, Sanieren von Flachdächern, Terrassen, Schiffdecks und Brücken



Untergrundvorbereitung, Aufrauen von Beton



Ausgleichen von Unebenheiten

### ARBEITSWEISE

Die AIRTEC Bodenmaschinen funktionieren nach dem Rotationsprinzip: Fräswerkzeuge sind lose auf einer Arbeitstrommel montiert und bearbeiten so den Untergrund tiefgründig und flächenschonend.

### EIGENSCHAFTEN / KONSTRUKTION

- Motor-Überlastungsschutz (elek. Ausführungen)
- Breites Werkzeugangebot für jeden Einsatz

#### Steuereinheit



Elektro-Motor EIN-AUS,  
Fahrtrieb, sofort NOT-AUS

#### Trommelhebel



Trommel-Kontrolle mittels  
Schnellabhebung

#### Tiefenwahl



Frästiefe fein wählbar gemäss  
Bodenqualität und Anforderungen

#### Radstopper



Für den sicheren Transport und Halt  
bei abfallenden Flächen

#### Sauganschluss



Anschluss für Industrie-  
Staubsauger, staubarmes System

#### Schnellwechsel



Trommelwechsel erledigt sich  
müheless auf der Baustelle.

### OPTIONEN

#### Aufsatz

AIRTEC Spezial-Trommel und Aufsatz für Rand- und Wandnahes Arbeiten.

### TECHNISCHE DATEN

#### Alle Maschinen

Arbeitsbreite	200 mm
Masse (B x L x H)	36 x 90 x 100 cm
Lieferumfang	ES-200-EL oder ES-200-B mit 1 Trommel (ES-200-500-1) montiert
	1 Satz HMT-5.40 inkl. Zwischenscheiben
	Betriebsanleitung mit Ersatzteillisten
	Prüfungsprotokoll und Garantiezertifikat

#### ES-200-EL-230-9

Motor	2.2 kW
Spannung	230V / 50 Hz, 16A
Gewicht	57 kg

#### ES-200-EL-400-9

Motor	2.2 kW
Spannung	400V / 50 Hz, 16A
Gewicht	59 kg

#### ES-200-B

Motor	Honda Benzin
Kraft	5.5 PS
Gewicht	53 kg